

Seal-It

Reparationssats för rör och slang



PRODUKTBESKRIVNING

Seal-It är ett specialbehandlat glasfiberbandage. Bandaget fuktas i vatten och lindas över läckaget. På kort tid härdar sedan bandaget (också under vatten) och man har – om man så önskar – en permanent lagning. Seal-It kan efter härdning både slipas och målas. Tål tryck upp till 20 bar eller totalt vakuum, temperaturer från -50°C - +480°C. Kan användas på alla typer av rör, i material såsom metall, PVC, glasfiber, plast, gummi, cement, trä etc. Seal-It är enkel att använda och minimerar servicekostnaden.

Förpackningen innehåller:

- 1 st rulle glasfiberbandage
- 1 st lagningslapp
- 1 par skyddshandskar

Seal-It kan användas som en permanent lösning eller som tillfällig reparation till dess anskaffning av nödvändiga delar skett. Seal-It har funnits på den amerikanska marknaden i många år och är godkänt för reparation av dricksvattenledningar. Seal-It används till allt från avloppsledningar till sprinklersystem.

Seal-It kan även användas på gasledningar för att förebygga läckage vid rostangrepp och dylikt. *OBS! Sådana reparationer skall endast utföras av auktoriserad personal.*

INSTRUKTION

- Rengör noga från olja, fett, rost, färg och annat från området som ska repareras.
- Tag på skyddshandskarna.
- Öppna foliepåsen och lägg tejpens i blöt eller håll den under rinnande vatten i 20-30 sekunder. Man kan också fylla foliepåsen med vatten. Vänta i så fall minst en minut så att hela tejpens blir blöt.
- Avlägsna baksidan på den bifogade lagningslappen och placera den över läckaget.
- Linda sedan Seal-It runt skadestället. Lägg tejpens minst 5 cm på båda sidor om skadan och minst 8-10 varv över själva skadan. *(Använd hela tejprollen då den inte går att spara).*
- När tejpens är applicerad, vrid den i samma riktning som den är pålindad för att strama upp den runt läckaget. Inom kort börjar det bubbla och skumma. Efter några minuter kan tejpens bli slak, vrid den då igen som tidigare. Låt det härda minst 30 minuter vid 25°C. Vid lägre temperatur får man räkna med längre härdningstid. När tejpens är helt torr går den att slipa och måla.

**Seal-It levereras i 2 standardstorlekar
5 cm x 1,5 m alt. 10 cm x 4,5 m.**

bergius